

		Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"										Цех 12								
Сертификат № 42829		от 01.06.2023		Заказ № 40602623 - 23		Вагон № 53844908														
Вид документа о качестве 3.1 по ГОСТ 7566-2018																				
Грузополучатель 443022 г. Самара Самарская облас																				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАМЕТАЛЛ"																				
ть ул. 22 Партсъезда 8																				
Контракт №				от				Код товара												
Наименование продукции Сталь горячекатаная толстолистовая от 4 мм																				
№ п.п.	№ поз.	Сорт	Марка стали	Категория	Размеры, мм			Кол-во	Масса, кг		Масса одного листа	ГОСТ, ТУ								
					толщина	ширина	длина		нетто	брутто										
1	1	1	Ст3пс	5	4	1500	6000	1	7210	7220		ГОСТ 14637-89								
2	1	1	Ст3сп	5	4	1500	6000	1	6150	6160		ГОСТ 14637-89								
3	1	1	Ст3сп	5	4	1500	6000	1	6650	6660		ГОСТ 14637-89								
4	1	1	Ст3сп	5	4	1500	6000	1	6660	6670		ГОСТ 14637-89								
5	1	1	Ст3сп	5	4	1500	6000	1	6650	6660		ГОСТ 14637-89								
								5	33320	33370										
№ п.п.	Номер плавки	C	Si	Mn	S	P	Al	Cr	Ni	Cu	Ti	N ₂	V	Nb	As	Ca	Mo	B	C ₃	
1	2305913	.160	.010	.42	.015	.007	.037	.02	.02	.03		.006								
2	2312061	.180	.190	.45	.013	.014	.038	.05	.03	.05		.004								
3	2312061	.180	.190	.45	.013	.014	.038	.05	.03	.05		.004								
4	2312061	.180	.190	.45	.013	.014	.038	.05	.03	.05		.004								
5	2312061	.180	.190	.45	.013	.014	.038	.05	.03	.05		.004								
№ п.п.	Номер партии	Форма раскря	Группа прочности	Временное сопротивление Н/мм2	Предел текучести Н/мм2	Относит. удлинение %	Ударная вязкость Дж/см2			Твёрдость	Характер кромки									
							При Т, °С	При Т, °С	После мех. стар.											
							KCV 20	KCU -20												
1	037681-1/4	IV		465.0	310.0	38.0	111.0	77.0	68.0		НО									
2	046426-1/1	IV		455.0	340.0	36.0	138.0	95.0	81.0		НО									
3	046426-1/2	IV		455.0	340.0	36.0	138.0	95.0	81.0		НО									
4	046426-1/3	IV		455.0	340.0	36.0	138.0	95.0	81.0		НО									
5	046426-1/4	IV		455.0	340.0	36.0	138.0	95.0	81.0		НО									
№ п.п.	Балл ликв.	Балл зерна	Группа отделки	Точность прокатки	Плоскостность															
1				Б	ПУ															
2				Б	ПУ															
3				Б	ПУ															
4				Б	ПУ															
5				Б	ПУ															

Изгиб в холодном состоянии удовлетворительный. Свариваемость гарантируется.

Тара:

Символ специальной характеристики

Примечание: БЕЗ ПРАВА ОТГРУЗКИ НА ЭКСПОРТ Общее количество грузовых мест в вагоне - 10 № договора 1213293

Форма 44-3

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям России. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Документ подписан электронной подписью
 Номер: 031BFDC500BEAF6002451189469DB39336
 Владелец: Савина Любовь Николаевна
 Срок действия: 07.03.2023 - 07.03.2024

Контролер: САВИНА Л. Н.